

Contrôle de la résistance à l'abrasion de lacets au frottement



Appareil pour le contrôle de la résistance à l'abrasion de lacets au frottement répété sur des œillets standards à l'action abrasive d'un œillet sur le lacet. Ce test est applicable à tous types de lacets et d'œillets.

La gamme comprend 2 modèles :

- EL-36/6 selon les normes ISO 5131 et SATRA TM93
- EL-36/6NF selon la norme NF G62-020

Ces 2 appareils, bien que semblables en apparence, fonctionnent de façon différente.

NORMES	
BS	BS 5131 :3.6
ISO	ISO 5131
NF	NF G62-020
AUTRES	SATRA TM93

Modèle EL 36-6 : les œillets sont fixés sur une plaque rigide. Une extrémité du lacet est fixée dans une pince, l'autre extrémité passe à travers l'œillet et ensuite est fixée à un poids appliquant une force de 4.46 N au lacet. La machine fait glisser le lacet dans l'œillet avec une course de 75 mm à 100 cycles par minute. Le mouvement de la pince cause l'usure du lacet.

Modèle EL-36/6NF : une extrémité du lacet est fixée dans une pince, l'autre extrémité passe à travers une plaque métallique par un trou standardisé (simulant l'action abrasive de l'œillet) et ensuite est fixée à un poids appliquant une force standard. Le mouvement de la pince cause un frottement dans le trou standardisé et provoque l'usure du lacet. En option, la machine peut recevoir une plaque rigide porte-œillets similaire au modèle EL-36-6 afin de pouvoir tester les œillets.

Livré avec manuel d'instructions, certificat de conformité et d'étalonnage

Consommation
400 W

Alimentation
230 V. AC - 50/60 Hz

Niveau sonore
62 db

VERSION VLIES COURCIER

ZA des Wattines, 5 - Pavé d'Halluin - F-59126 LINSELLES

T : +33.3.46.59.66- F : +33.3.03.17.38

info@vvc.eu - www.vvc.eu - www.eshopvvc.eu