

byko-spectra *basic*

Pour une évaluation générale des couleurs sous des conditions de luminosité définies, la cabine à lumière byko-spectra *basic* offre les avantages suivants:

- comparaison standard et échantillon dans un environnement neutre
- Trois sources lumineuses contrôlées:
 - Lumière du jour D65
 - Lumière incandescente A
 - Lumière supermarché CWF ou TL84
- Facile d'utilisation avec un interrupteur pour chaque source lumineuse
- Peut être installée en quelques minutes, sans avoir besoin d'aucun outil
- Evaluation économique d'échantillons de grandes dimensions dans une conception compacte – pour le laboratoire et la production



Normes

ASTM	D 1729
ISO	3668 (accessoire en option nécessaire)

Référence de commande

Réf.	Désignation
CV-6054	byko-spectra <i>basic</i>
CV-6052	byko-spectra <i>basic</i>
CV-6051	byko-spectra <i>basic</i>
CV-6053	byko-spectra <i>basic</i>

Fournitures:

Cabine à lumière byko-spectra *basic*
 3 sources lumineuses: D65, A, CWF ou TL84
 Manuel d'utilisation

Caractéristiques techniques

Tension	D65	A	CWF	TL84
230 V, 50 Hz	X	X		X
230 V, 50 Hz	X	X	X	
115 V, 60Hz	X	X	X	
115 V, 60 Hz	X	X		X
Dimensions (H x L x P)		48 x 67 x 42 cm (19 x 26.5 x 16.5 in)		
Aire d'observation (H x L x P)		37 x 60 x 33 cm (15 x 24 x 13 in)		
Poids		14 kg (30 lbs)		

Référence de commande

Réf.	Désignation
CV-6055	Kit de remplacement CWF
CV-6056	Kit de remplacement TL84
CV-6058	Jeu de panneaux pour ISO 3668 (parois de côté, parois de fond et fond inclus).

Accessoires

Tension	D65	A	CWF	TL84
230 / 115 V	X	X	X	
230 / 115 V	X	X		X

Remarque: nous recommandons le remplacement des lampes toutes les 2500 heures.

DISTRIBUÉ PAR



www.vvc.eu - info@vvc.eu